



Dotychczas dostępne z szerokością roboczą wynoszącą 9, 12, 15 i 18 metrów, obecnie rampy rozlewające **PENDITWIST** występują również w rozmiarze **13,5 m i 16 m**.

Natomiast rampy **PENDISLIDE** będą teraz dostępne w szerokości 9 m, 12 m, **13,5 m** i 15 m.

JOSKIN odpowiada na zapotrzebowanie klientów - uwzględniając szerokości robocze zwykle stosowane przy opryskach (27 m i 32 m), stworzono rampy rozlewające JOSKIN o szer. 13,5 m i 16 m, które pozwolą użytkownikowi zmniejszyć o połowę ugniatanie i brzdowanie gruntu (opryskiwacz jedzie po śladach rampy). Jest to więc prosta i skuteczna adaptacja, która ułatwi pracę wielu rolnikom i usługodawcom.

Rampy rozlewające są **niezbędnym narzędziem w nowoczesnym rolnictwie służącym do:**

- zwiększania wydajności użytków rolnych;
- wykorzystywania łatwo dostępnego i bezpłatnego nawozu;
- precyzyjnej aplikacji gnojowicy u podstawy roślin bez ich zanieczyszczania (szczególnie w wypadku rampy **PENDISLIDE**);
- zmniejszenia rozpylania gnojowicy w powietrzu, co maksymalnie ogranicza straty amoniaku i przykry zapach;
- ograniczenia kosztów zakupu mineralnych nawozów azotowych;
- zmniejszenia rozwiewania strumienia gnojowicy przez wiatr zapobiegając nierównomiernemu nawożeniu.

Poza tym rampy JOSKIN w standardowym wyposażeniu mają:

- system przeciw wyciekaniu podczas transportu (podnośnik o zasięgu 150°);
- składanie hydrauliczne;
- urządzenie anti-crash: obydwa ramiona rampy są wyposażone w system przegubów i sprężyn, który je unosi przy uderzeniu o przeszkodę;
- konstrukcję z ocynkowanej stali zapewniającą wytrzymałość w każdych warunkach.

Rampa z wężami wleczonymi PENDITWIST precyzyjnie rozprowadza gnojowicę u podstawy roślin przy minimalnych stratach.

Model PENDISLIDE, wyposażony w płozy z tworzywa, zwiększa precyzję rozlewania idealnie dopasowując się do formy terenu i rozsuwając liście roślin.

Opcje do tej gamy sprzętu są dostępne również do modeli z nowymi wymiarami.



Płazy z tworzywa przy rampie PENDISLIDE



Rozdzielacz pionowy przy rampie PENDITWIST

Symbole	Modele PENDITWIST	Rzędy/Odstęp (cm)	Szerokość rozlewania (cm)	Masa (kg)
3929	135/46RP2	46 x 30	135	1.290
3930	135/54RP2	54 x 25	135	1.370
3931	160/54RP2	54 x 30	160	1.500
3932	160/64RP2	64 x 25	160	1.530

Tabela: rampa z wężami wleczonymi PENDITWIST

Symbole	Model PENDISLIDE	Rzędy/Odstęp (cm)	Szerokość rozlewania (cm)	Masa (kg)
4012	135/46RP2	46 x 30	135	1.915
4013	135/54RP2	54 x 25	135	1.995

Tabela: rampa z wężami wleczonymi PENDISLIDE



Informacje mają charakter przykładowy i mogą ulec zmianie