



BOCZNE DRABINKI HYDRAULICZNE DO DOCZEPIANEJ PRZYCZEPY PLATFORMOWEJ

Obecnie przyczepy platformowe WAGO (doczepiane) można wyposażać w boczne barierki uruchamiane hydraulicznie (2 jednokier.), które zapewnią bezpieczną i szybką obsługę.

Za pomocą sterowania hydraulicznego można je podnieść i zabezpieczyć ładunek. Po czym utrzymują się w tym położeniu za sprawą zaworów zwrotnych. Ogranicza to czynności obsługowe, gdyż mocowanie pasami transportowymi i regularne sprawdzanie ich napięcia nie jest już konieczne.

Barierki można opuścić po obu stronach, dzięki czemu możliwy jest dwustronny załadunek, zależnie od potrzeb.



Konstrukcja dostosowana do bel każdego typu



Podnoszenie i opuszczanie na siłowniku hydraulicznym



Przednia drobinka wzmocniona

Hydrauliczne drabinki zostały opracowane specjalnie w celu zabezpieczania bel o najbardziej typowych wymiarach, to znaczy dwóch rzędów bel kwadratowych o wysokości 90 cm ułożonych w 3 warstwach lub o wysokości 70 cm w 4 warstwach oraz 2 lub 3 warstw bel okrągłych o średnicy 120 - 200 cm.

Przy czym główna konstrukcja wykonana z okrągłych rur dobrze je zabezpiecza.



Zalety:

- zabezpieczenie całego ładunku, zarówno podczas czynności wykonywanych przez operatora jak i podczas transportu;
- duża oszczędność czasu przy załadunku i rozładunku dzięki ograniczeniu i uproszczeniu czynności obsługowych sprowadzających się do włączenia rozdzielacza ciągnika, żeby podnieść lub opuścić boczne drabinki (nie ma potrzeby zapinania pasów ani kontroli mocowań);
- uniwersalne zastosowanie dzięki możliwości ładowania wszystkich typowych bel.



KOMENTARZ:

JOSKIN proponuje różne modele przyczep platformowych:

- **doczepiane** wyposażone w obrotnicę z zawieszeniem resorowanym i sprężyną podtrzymującą dyszel;
- **półzawieszane** ze stałym wzmocnionym dyszlem.

Są one dostępne z 1, 2 lub 3 osiami, ich długość może wynosić 6 - 12 m, a ładowność 7 - 20 ton.

Szerokość przyczep wynosi 2,5 m i umożliwia łatwe ustawienie bel lub skrzyniopalet między bocznymi rantami.

Informacje mają charakter przykładowy i mogą ulec zmianie