

**МОЩНЫЙ И ТОЧНЫЙ  
РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ  
TORNADO3 HORIZON**

**Высокопроизводительный тарелочный механизм в сочетании с узким кузовом.**

**Две новые одноосные модели** линейки Tornado3 теперь могут быть оснащены **тарелочным механизмом (Horizon)**: это модели T5513/14V(14м<sup>3</sup>) и T6013/16V (16м<sup>3</sup>).

Этот разбрасывающий механизм была ранее испытан на разбрасывателях Ferti-Space Horizon JOSKIN.

Длина кузова составляет соответственно 5,5 и 6 м.

Тарелочный механизм состоит из двух горизонтальных валов диаметром 600 мм (скорость вращения 300 об/мин) и двух дисков диаметром 1.100 мм (скорость вращения: 425 об/мин).

Благодаря своей овоидальной форме и перекрытию, диски оптимально интегрированы в узкий кузов. Большой диаметр и синхронизация вращения с горизонтальными валами гарантируют равномерное разбрасывание по большой ширине.

С внутренней стороны крышка имеет обшивку из EPDM, чтобы предотвратить налипание продукта.



*Внутренняя обшивка крышки*

*Неконтрактные данные могут меняться.*

**КОНТАКТ:** Ets JOSKIN s.a. - rue de Wergifosse 39 – 4630 Soumagne - БЕЛГИЯ  
Tel : +32 4 377 35 45 - Fax : +32 43 77 10 15 - E-mail : [info@joskin.com](mailto:info@joskin.com)

# МОЩНЫЙ И ТОЧНЫЙ РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ TORNADO3 HORIZON



*Распределительные диски*



*Механический привод от кардана*

Тарелочный механизм был разработан, чтобы измельчать и разбрасывать любой тип продукта: навоз, компост, дефекат, известь, помет). Горизонтальные разбрасывающие валы и диски гарантируют хорошее распределение материала даже при невысокой дозировке.

Модель	Грузо-подъёмность в поле (Т)	Внутренние размеры кузова (м)				Объём кузова до двери (м <sup>3</sup> )	Объём навоза до двери (м <sup>3</sup> )	Объём навоза до валов (м <sup>3</sup> )	Ось: □ (мм) - колея (мм) - шпильки	Тормоза
		Длина до двери	Длина до валов	Ширина	Высота					
T5513/14V	13	5,50	6,00	1,45	1,37	11,50	14,40	16,10	ADR 130x2100-10G	406 x 120
T6013/16V	15	6,00	6,50	1,45	1,37	12,70	15,90	17,60	ADR 150x2100-10G	420 x 180

Эти разбрасыватели оборудованы в стандартной комплектации герметичной дверью-гильотиной, высота которой регулирует подачу навоза на разбрасывающий механизм, компостной крышкой и коробкой управления Ferti-CONTROL4000. При помощи последней осуществляется полный контроль за машиной, в опции она может быть укомплектована DPA (подача, пропорциональная скорости).

Напомним, что Tornado3 имеет низкопосаженный узкий кузов, изготовленный из стали ВПТ, и колёса большего диаметра. Высокая производительность этой машины и прочность гарантируются её кузовом из гнутых стальных листов с одним ребром жесткости.



*Компостная крышка закрыта*



*Компостная крышка открыта*

*Неконтрактные данные могут меняться.*