



TRANS-SPACE 9200 EL NUEVO PRODUCTO ESTRELLA DE LAS BAÑERAS JOSKIN

Invertir en un remolque destinado al transporte de patatas es una decisión importante que requiere, entre otras cosas, tener en cuenta las opciones disponibles.

Con el nuevo Trans-SPACE 9200, los profesionales están seguros de tomar las mejores decisiones: un máximo de volumen y una caja perfectamente adaptada al transporte de patatas.

El volumen de carga de 30,8 m³ (fuera de los domos y realces) con una longitud de 9,20 m cumple con las necesidades crecientes de la clientela.

En una longitud de 6,50 m, el lado izquierdo (1,25 m de alto) es más bajo que el lado derecho (1,50 m). El costado delantero y la puerta trasera tienen también una altura de 1,50 m. Este corte ofrece la ventaja de disminuir la altura de caída de las patatas durante la carga.

Gracias a un realce hidráulico de 50 cm en el lado izquierdo y realces fijos (opcionales) de 25 cm en los otros lados, la caja alcanza una altura de 1,75 m y un volumen de 36,2 m³. En la versión estándar, el desplazamiento del realce hidráulico está limitado a 25 cm para una altura total de caja de 1,50 m.



Bisagras de vuelco espaciadas



Suspensión hidráulica

Ventajas conservadas

- utilización de acero de alto límite de elasticidad : suelo 4 mm HARDOX 400, lados 4 mm en HLE 550;
- tren de rodaje Hidro-tridem;
- eje doble direccional forzado;
- elevador del eje delantero;
- frenado neumático;
- suspensión transversal de la lanza por láminas parabólicas (o suspensión hidráulica opcional);
- bisagras de vuelco espaciadas para obtener más estabilidad;
- pre-equipamiento para toldo de recubrimiento y posibilidades de instalar un toldo de recepción de las mercancías.

CONTEXTO

Todas las bañeras JOSKIN de las gamas Trans-CAP y Trans-SPACE se fabrican en acero de alto límite de elasticidad y son adecuadas para el transporte de patatas. En efecto equipamientos específicos están disponibles, como:

- un toldo parcial de recepción de las mercancías (fijado con ojetes dentro de la bañera) que reduce la altura de caída con fines de evitar degradaciones durante la carga;
- toldos de recubrimiento manual o hidráulico (sistema Telecover por ejemplo).



Toldo de recepción de las mercancías (1800 x 2500 mm)



Toldo hidráulico Telecover

Modelo	Volu- men (m ³)	Carga útil técnicamente admisible (t)	Dimensiones interiores de la caja (m)			Volumen del cilindro (l)	Eje(s) : □ (mm) - vía (mm) - espárragos	Frenos
			Long. (ABAJ- ARR)	Ancho (DEL- DET)	Altura			
9200/30TRC150	30,8	26	9,08 - 9,41	2,18 - 2,26	1,25 - 1,50	70	ADR 3x150x2100-10G	420 x 180



Trans-SPACE 9200 sin realces fijos



Trans-SPACE 9200 con realces fijos 25 cm

Datos no contractuales, pueden evolucionar.

